

Produktinformation Mini Kabinett EH 20 F

Weiches Wasser ist günstiger für alle Anwendungen, bei denen das Wasser erhitzt wird, zum Waschen, zum Gießen von Zimmerpflanzen

Hartes Wasser führt zur Verkalkung von Haushaltsgeräten, erhöht den Verbrauch von Spül- und Waschmitteln, beeinträchtigt oder fördert, je nach dem Maß der Härte, den Geschmack und das Aussehen empfindlicher Speisen und Getränke (z. B. Tee).

Unsere Wasserenthärtungsanlage ist als Kabinett ausgeführt. Die Anlage ist computergesteuert mit Zentralsteuerventil und eingebautem Verschneideventil, der integrierte Soletank ist für die Regeneration



Technische Daten

Kapazität	20 cbm x °dH
Harzmenge	5,0 l
Durchfluss	0,5 m ³ /h
Abmessungen (B x H x T)	200 x 530 x 340 mm
Temperatur (Wasser/Umgebung)	max. 42 °C
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Betriebsdruck (min - max)	2,0...6,0 bar
Zeitgesteuert	
Artikelnummer	700 00 025
Mengengesteuert	
Artikelnummer	700 00 020

Einsatzbereiche

- Warmwasseraufbereitung
- Gastronomie
- Schwimmbecken
- Wärmetauscher
- Trinkwasserversorgung Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Dampfsysteme
- Waschanlagen
- Heilbäder

Lutz-Jesco GmbH

Aredstraße 7/2, 2544 Leobersdorf / Österreich
 Telefon: +43 2256 62180 Telefax: +43 2256 6218062
 E-Mail: info(at)lutz-jesco.at - Internet: www.lutz-jesco.at
 Hot line 0664 200 30 70

Dosieren | Flüssigkeiten
 Fördern | Gase
 Regeln | Systeme